



SERVIZI E PRODOTTI
PER LE AZIENDE
FINALIZZATI ALLA
**SICUREZZA
LAVORO**



SCHEDA TECNICA

STRINGSAFE – AP3SS

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO conforme EN 795 / UNI 11578 tipo A

STRINGSAFE è la linea di produzione di dispositivi di ancoraggio conformi EN 795 / UNI 11578 **tipo A** di universale applicazione brevettata da *Sial Safety*[®].

La particolare conformazione del dispositivo **STRINGSAFE** consente l'immediata **adattabilità** a qualsiasi situazione di intervento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo di ancoraggio art. **AP3SS - STRINGSAFE**
conforme EN 795 / UNI 11578 **tipo A**

Facile installazione e adattabilità universale
grazie all'estrema flessibilità

n.3 fori allineati Ø12 mm

Lunghezza 500 + 300 mm

Materiale: Acciaio

Finitura: zincatura Lanthane 316 + Finigard 105

Numero massimo di utilizzatori: 1 operatori

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro

Modello brevettato *Sial Safety*[®]



IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA



FINITURA DELLA ZINCATURA

LANTHANE 316 è una nuova passivazione leggermente iridescente a base di Cromo Trivalente, che permette di ottenere un' **elevata resistenza alla corrosione**.

La resistenza alla corrosione di LANTHANE 316 è ulteriormente aumentata con l'applicazione del topcoat FINIGARD 105 per il controllo del coefficiente d'attrito (roto).

I film ottenuti con la passivazione LANTHANE 316 sono iridescenti con tonalità e intensità di colore che dipendono dal tipo di deposito di Zinco e dalle condizioni operative.

CERTIFICATO DI CONFORMITA' N. 1085/18

PARTICOLARE: CATENE DIN 763 ASS. CON PIASTRE

QUANTITA': N° 5484

LAVORAZIONE: ZINCATURA LANTHANE 316 + FINIGARD 105**IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA**



via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)
Tel: +39 030 9975094
Fax: +39 030 9759721
info@sialsafety.com
www.sialsafety.com

